

PRESENTACIÓN

Genesis XP 7680g

Escáner de presentación flexible Genesis XP 7680g

Resumen




Feedback

El Honeywell Genesis™ XP 7680g es un escáner de presentación manos libres que no solo ofrece al cliente una impresionante experiencia, sino que aumenta la productividad del negocio. Con tecnología de escaneo “XP” de rendimiento extremo en un diseño flexible que se adapta a múltiples flujos de trabajo. El diseño compacto y moderno presenta líneas limpias e iluminación cálida y blanca, y su pequeño tamaño es ideal para entornos contemporáneos de ventas al menudeo.

GRAN VALOR EN UN EMPAQUE PEQUEÑO

- **MAYOR PRODUCTIVIDAD.** El escáner Genesis XP es un 20% más rápido y tiene mayor área de escaneo que productos anteriores. La tecnología XP de Honeywell probada en el terreno maneja fácilmente los códigos de barras dañados o mal impresos. Con un generador de imágenes de 1 megapíxel completo y un procesador rápido, el Genesis XP lee rápidamente los códigos de barras con un alto nivel de tolerancia al movimiento, lo que reduce las repeticiones de escaneos y mantiene la productividad y la eficiencia de los empleados.
- **FANTÁSTICA EXPERIENCIA DE USUARIO.** El compacto y moderno diseño ofrece una experiencia contemporánea y ocupa un espacio mínimo en el mostrador. El anillo LED de 360 colores resalta el área objetivo de escaneo y ofrece comentarios claros, brindando una experiencia intuitiva tanto para los empleados como para los clientes. La experiencia del usuario con el escaneo es clave para lograr una agradable interacción del cliente. La iluminación cálida y de luz blanca es más agradable a la vista, y las detecciones automáticas de objetos desactivan la iluminación por completo entre escaneos, por lo que el escáner no es una distracción.
- **FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD.** El Genesis XP se diseñó con la flexibilidad en mente, para permitirle adaptarse sin dificultad a los flujos de trabajo actuales y futuros. Además del soporte compacto y ajustable estándar, Genesis XP dispone de accesorios de colocación inteligente. Estos nuevos accesorios de montaje admiten instalaciones de montaje de pared, punto de venta y de orientación hacia abajo, lo que permite colocar el producto casi en cualquier lugar. Un botón montado en la parte superior tiene la ubicación ideal para aplicaciones de escaneo manual con disparador. Un puerto de expansión auxiliar integrado admitirá futuros accesorios inteligentes, para cualquier necesidad y condición futuras.

Especificaciones



CARACTERÍSTICAS

Factor de forma

- Manos libres

Funcionalidades

- Mayor productividad
- Flexibilidad y adaptabilidad
- Fantástica experiencia de usuario

Aplicación

- Manos libres, escaneo de presentaciones

DIMENSIONES

Altura total

- 145 mm (con soporte) inch
- 5.7 in (con soporte) inch

Peso

- 12 oz keg
- 340 g keg

Dimensiones totales

- 80 mm x 40 mm x 105 mm (sin soporte); 80 mm x 40 mm x 145 mm (con soporte)
- 3.2 in x 1.6 in x 4.1 in (sin soporte); 3.2 in x 1.6 in x 5.7 in (con soporte)

Profundidad total

- 1.6 in inch

Ancho total

- 3.2 in
- 80 mm

SCANNING SPECIFICATIONS

Pitch [Paso]

- 65°

Ángulo horizontal

- 65°

Rango de escaneo

- 0" - 10.2"
- 0 - 260 mm
- Rango estándar (SR)

Patrón de escaneo

- Imagen de área de 1,280 x 800 pixeles

Brillo máximo

- 100.000 lux

Capacidad de decodificación

- 1D, 2D, PDF, 2D, Dotcode symbologies, Digimarc supported
- 1D/2D

Contraste de impresión

- Diferencia de reflectancia mínima 20 %

Tolerancia al movimiento

- 400 cm/s para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque

HARDWARE

Tipo de motor

- 1D/2D

Interfaz del sistema principal

- USB, RS-232, cuña del teclado, IBM 46xx (RS-485)

ELECTRICAL

Corriente de operación

- 2.0 W (400 mA @ 5V)

Voltaje de entrada

- 5.0V DC Típico

ENVIRONMENTAL

Humedad de funcionamiento

- 0 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación

Rango de temperatura de almacenamiento


- De -40 °C a 70 °C
- -40° F a 158° F

Temperatura de operación

- 0 °C a 50 °C
- 32° F a 122° F

SERVICE TERMS

Duración de la garantía



- 3 años

OTROS

Tipo de conector de alimentación

- AC PLUG, LEVEL VI 5.2V1A
 - Con cable
-

Feedback

