

BARPOS Z220T PLUS

IMPRESORA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS

Impresora térmica de etiquetas, rápida y confiable. Ideal para código de barras, precios y etiquetado profesional. Calidad nítida, fácil de usar, perfecta para tu negocio.



IMPRESIÓN

Método de impresión	Térmica directa y Transferencia térmica
Resolución	203 dpi / 300 dpi opcional
Velocidad de Impresión	6" por segundo - 203 dpi. / 5" por segundo 300 dpi. opcional
Ancho de Impresión	4" (108 mm.) 203 dpi.
Longitud de Impresión	90" (2.286 mm)

PROCESADOR

Procesador	32 -bit RISC CPU
------------	------------------

MEMORIA

RAM	64 MB
Flash	128 MB

DETECCIÓN

Sensor	Sensor Detección de falta de papel, detección de huecos, detección de cinta, detección de marcas negras, detección de apertura de cubierta.
--------	---

MEDIA

Tipo	Etiqueta de marca negra, etiqueta perforada, etiqueta troquelada plegable o enrollable
Ancho	20mm – 11mm
Altura	8mm. -250mm.
Espesor	60 µm – 200µm
O.D.	Max. 5 inch (127mm)
I.D.	25.4 mm. (1 inch), 38mm (1.5 inch)

RIBBON

Tipo	Cera (wax), Cera/Resina – Mixta (Wax/ Resin), Resina (Resin)
Ancho	40 mm –110 mm
Largo	300m Max. (984feet)
Diámetro del cono	12.7mm (0,5") / 25,4mm (1")

SOFTWARE

Lenguaje de programación	ZPL-II, TSPL, DPL, EPL.
Software	Label Designer Software / Bartender Ultra Lite

FUENTES RESIDENTES

Bitmap Font	6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° rotativo y 10 magnificación.
TTF Fonts	CG Triumvirate™ veces expandible en direcciones horizontal y vertical, chino simplificado.

BARCODE

1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11.
2D	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec.

INTERFACE

Standard	USB, Ethernet
Opcional	Bluetooth 5.0/BLE, WiFi.
Uso Interface	Indicador luminoso de estado de dos colores: en espera, indicación de anomalía.
	Botón de alimentación: Alimentar: Botón de calibración: Calibrar

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Entrada del interruptor de alimentación: CA 100-240 V, 50/60 Hz Salida: CC 24 V / 2 A.

AMBIENTE

Operación	41°F (5°C) a 104°F (40°C), humedad del 30% al 85%, sin condensación.
Almacenamiento	-4°F(-20°C) a 122°F(50°C), humedad del 10% al 90%, sin condensación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones (L*H*W)	282mm×168mm×175mm
Peso	2.32kg, sin incluir los medios de cultivo
Opciones y Accesorios	Módulo pelador, cortadora de guillotina, cortadora rotativa, rollo de etiquetas externo, holder.
Aprobación de la agencia	CCC, CE, FCC, CB

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS



Federal
Communications
Commission



Para más información visite
www.barpos.cl

BARPOS
TECHNOLOGIES